

NYHET

POWERLINE 6000 DIGITAL

RESERVKRAFT FÖR ÖKAD SÄKERHET



Forskningsstation på Sydpolen, flygledartorn på Arlanda, renrum på Chalmers tekniska högskola eller dockningsstationer i Frankfurt – platserna är många där reservkraft för nödbelysning från Wagfors har stor betydelse för tryggheten.

 **WAGFORS**

Central reservkraft för nödbelysning

Wagfors senaste reservkraftaggregat PL6000 för nöd- och reservbelysning finns i olika utföranden beroende på storlek på lasten och drifttid. Gemensamt för samtliga aggregat är den höga kvaliteten, som ger stabil drift och 100 procent ljus i nöddrift.

NYTT för PL6000

- **NYHET** Status utgång för separata fel så som Batteri, Last, Inverter.
- **NYHET** Ny inkopplingsplint.
- **NYHET** Ny statusindikering.
- **NYHET** Förbättrad mjukvara.

- Central spänningsmatning
- Lamporna tänds automatiskt vid strömbrott
- Mikroprocessorer övervakar och kontrollerar alla vitala delar; ansluten last, laddning och batteri. Avvikelse indikeras på intern panel samt med externt larm
- Aggregaten levereras med underhållsfria VRLA batterier som har en beräknad livslängd på 10-12 år
- Konstruktionen skyddar mot skada vid eventuell felhantering eller felkoppling
- Aggregaten uppfyller kraven enligt EN50171 och Safety
- Automatisk funktionstest

PowerLine 6000 digital

Finns i 4 olika storlekar: 150W, 300W, 600W och 1200W och är försedda med 6 resp. 12 (1200W) oberoende och individuellt avsakrade in- och utgångar för större flexibilitet och säkerhet. En timmes nöddrift.



**MED RESERVKRAFT
BLIR DET ALDRIG
MÖRKT...**

Ring 042-940 50
eller läs mer på
www.wagfors.se/reservkraft

 **WAGFORS**

| Teknisk Data | 6110 | 6120 | 6130 | 6140 |
|------------------------------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| • Märkspänning normaldrift | | | 220Vac. | |
| • Märkfrekvens normaldrift | | | 50/60Hz | |
| • Märkeffekt nöddrift | 150W | 300W | 600W | 1200W |
| • Anslutningar | | 1x6 IN/UT | | 2x6 IN/UT |
| • Omgivningstemperatur | | | +10 – +25 °C | |
| • Drifttid i nöddrift | | | > 1h | |
| • Återuppladdningstid | | | < 15h | |
| • Blybatteri VRLA, 10-12 års | BE24V14A | BE24V30A | BE24V45A | 2x BE24V45A |
| • Vikt inklusive batteri | 37 kg | 48 kg | 72 kg | 152 kg |
| • Art. Nr. | 10 10 101 | 10 10 111 | 10 10 121 | 10 10 131 |
| • Skyddsklass | | | IP23 | |
| • Skåpdimension (BxHxD mm.) | 500x600x250 | | 600x600x250 | 800x1200x250 |
| • Sockel (BxHxD mm.) | | | | 800x100x250 |
| • Garanti | | | 5år | |